

BB-HCM580CE



—
Sensore di immagine:
CCD, 1/4"

—
Zoom: 42x (21x ottico
e 2x digitale)

—
Fino a 30 frame/sec

—
Slot SD Memory Card

DESCRIZIONE PRODOTTO

TECNOLOGIA

Network Camera da interno

BB-HCM580CE è una dome network camera dalle ottime prestazioni per ambienti chiusi.

La camera può ruotare di 175° a destra e a sinistra, da -120° a 0° (sul tavolo), da 0° a +90° (soffitto). E la velocità di rotazione è davvero sorprendente: Pan 300°/sec, Tilt 200°/sec

Il sensore di immagine CCD da 1/4", lo zoom 42x (21x ottico e 2x digitale), uniti alla modalità di visione notturna fanno sì che i video (fino a 30 frame/sec con risoluzione massima 640 x 480 per i soli filmati MPEG4) siano di alta qualità.

Questo modello è inoltre dotato di ingresso per microfono esterno e di slot SD Memory Card, offre la possibilità di trasferire l'immagine via e-mail o FTP, e supporta il protocollo IPv6.



CARATTERISTICHE

Rotazione Pan	175° a destra e a sinistra
Rotazione Tilt	da -120° a 0° (sul tavolo), da 0° a +90° (soffitto)
Velocità massima di rotazione	Pan 300°/sec; Tilt 200°/sec
Sensore di immagine	CCD, 1/4"
Numero di pixel	320.000
Zoom	42x (21x ottico e 2x digitale)
Angolo di visione orizzontale	2,6° - 51°
Focale	lunghezza focale 3,8 - 79,8 mm / focale F=1.6 (Wide) - 3.6 (Tele)
Illuminazione	3 - 100.000 lux , (0,09 -100.000 lux in modalità di visione notturna)
Risoluzione video	640 x 460, 320 x 240, 192 x 144
Compressione video	MPEG4 / JPEG
Frame rate massimo	30 frames/sec (640 x 480*, 320 x 240, 192 x 144) *solo MPEG4
Protocollo di	

trasferimento dell'immagine	SMTP, FTP, HTTP
Audio	ingresso microfono esterno, uscita Audio per speaker esterni
Connettori I/O	2 Input, 1 Output
Slot SD Memory Card	sì (supporta SD Panasonic fino a 2 GB)
Supporto IPv6	sì
Connessione di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
PoE (alimentazione attraverso il cavo Ethernet)	sì
Consumo (W)	11
Larghezza (mm)	123
Altezza (mm)	140
Profondità (mm)	123
REQUISITI MINIMI DA PC	
Protocollo di rete	(IPv4): TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP / (IPv6): TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP, RTCP
Software compatibili	Panasonic BB-HPN11CE, BB-HNP15CE

