

NSC18-WN Pan/Tilt Network Camera

1.3 Megapixel CMOS, 300 Mbps Wireless 802.11n, Motion-JPEG + MPEG4, Audio, SD Card

Part No.: **550857**

Features:

- Sensore d'immagine CMOS da 1.3 Megapixel per immagini cristalline
- Tecnologia di formazione dell'immagine DigitalClarity CMOS
- Rotazione motorizzata ad ampio raggio e controllo dell'inclinazione tramite Web browser e utility di Windows
- Supporta risoluzione immagine fino a 1280 x 1024
- Supporta simultaneamente MPEG4 compressione dell'immagine Motion-JPG
- Slot per schede di memoria SD/SDHC integrato per memorizzazione fino a 8 GB
- Supporta RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
- Zoom digitale 4X
- Posizioni preimpostate programmabili e modalità di ronde d'ispezione
- Tecnologia 2T2R MIMO per prestazioni e copertura maggiori
- Supporta Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Supporta crittografia dati WEP e WPA/WPA2 (TKIP e AES)
- Supporta UPNP (Universal Plug and Play)
- E-mail integrata, FTP, DDNS e DHCP client
- Supporto audio con microfono integrato
- Ottima sincronizzazione di audio e video
- Connettore per uscita altoparlanti esterni
- Con rilevazione del movimento multi-window integrato
- Eventi attivati dal Motion Detection e caricamento immagini tramite FTP con memoria aggiuntiva tramite schede SD/SDHC
- Camera 16 canali facile da usare con utilità per visualizzazione e registrazione incluse
- Garanzia a vita

Specifications:

Standard:

- » IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN)
- » IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN)
- » IEEE 802.11n Draft 2.0 (Wireless LAN a 300 Mbps)
- » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali

- » 32-bit ARM9 RISC CPU
- » DSP: Prolific PL-1029
- » 4 MByte flash memory
- » 32 MByte SDRAM
- » Risoluzioni immagine supportate:
 - MPEG4: 1024 x 768, 640 x 480 e 320 x 240
 - Motion-JPEG: 1280 x 1024, 640 x 480 e 320 x 240
- » Video frame rate: massimo 30 fps
- » Supporto audio:
 - Half duplex
 - Larghezza di banda: GSM610 PCM, 8 kHz, 13 kbit/s
 - Microfono: incorporato
 - Connessione uscita audio: 3.5 mm / 1.8"
- » Protocolli supportati: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, HTTP, TCP, UDP, RTSP
- » Certificazioni: FCC Class B, RoHS, CE

Sensore dell'immagine e lenti

- » Sensore 1/4" Micron Progressive Scan CMOS
- » Risoluzione 1.3 Megapixel (1,280 H x 1,024 V)
- » Controllo manuale della luminosità, saturazione, nitidezza
- » Illuminazione minima: 1 lux a F2.8
- » Lunghezza focale 5.0 mm, angolo di visualizzazione 53°, distanza obiettivo 0.6 m all'infinito

Controllo rotazione/inclinazione

- » Angolo di visualizzazione orizzontale 355° e verticale 120°

- » Controllo tramite i tasti freccia, mouse (Web browser) o tramite i 16 canali di utility per visualizzazione/registrazione
- » 9 posizioni preselezionabili
- » Modalità pattugliamento: le preselezioni possono essere raggruppate insieme in differenti ronde d'ispezione

Network

- » Connettore LAN: porta RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet a 10/100 Mbps

Wireless

- » Chipset: Ralink RT3052
- » Intervallo di frequenza wireless: 2.400 – 2.483 GHz
- » Tecnologie di modulazione:
 - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK
 - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
 - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
- » Trasferimento dati:
 - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
 - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)
 - IEEE 802.11n (MCS0-15: up to 300 Mbps)
- » Crittografia dati: WEP (64-bit & 128-bit), WPA- e WPA2-PSK (con autenticazione TKIP e AES)
- » Antenne:
 - 2 antenne staccabili dipolo con 3 dBi gain ciascuno
 - Modalità 2T2R MIMO (2 trasmettitori, 2 ricevitori)

Alimentazione

- » Alimentatore esterno: 12 V CC, 1,0 A

Sistemi richiesti:

- » Windows 2000, XP, Vista
- » Computer con connessione di rete
- » Web browser supportato: MS Internet Explorer 6.0 o superiore (ActiveX)

Contenuto della confezione

- » NSC18-WN Pan/Tilt Network Camera
- » 2 antenne staccabili
- » Alimentatore
- » Guida per installazione rapida
- » Software CD
- » Cavo ethernet Cat5 RJ45: 1.0 m





COPYRIGHT © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Todos los nombres de productos o servicios aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. La distribución y la reproducción de este documento, el uso y la divulgación de los contenidos en este documento están prohibidos, a menos que estén expresamente autorizadas.