

Dati tecnici illuminatori ad infrarossi

Illuminatori a infrarossi



	<i>VRE-SIR40CE</i>	<i>VRE-SIR90CE</i>	<i>VRE-SIR130CE</i>
Tecnologia di illuminazione	LED (48 diam. 5 mm.)	LED (12 diam. 10 mm.)	LED (198 diam 8 mm.)
Portata dell'illuminazione con obiettivo 16 mm	30 m.	70 m.	130 m.
Angolo di apertura dell'illuminazione	45°	45°	45°
Autoaccensione al calare dell'oscurità	Si (CDS)	Si (CDS)	Si (CDS)
Soglia di luminosità autoaccensione	ON sotto i 10 lux	ON sotto i 10 lux	ON sotto i 10 lux
Lunghezza d'onda (in nano metri)	850 nm.	850 nm.	850 nm.
Contenitore	alluminio verniciato bianco	alluminio verniciato bianco	alluminio verniciato bianco
Grado di protezione del contenitore	IP67	IP67	IP67
Montaggio all'esterno senza protezione	Si	Si	Si
Alimentazione	12V DC +/-10%	12V DC +/-10%	12V DC +/-10%
Assorbimento	DC 400 mA	DC 1000 mA	DC 2000mA
Staffa per il montaggio a muro	Integrata	Integrata	Integrata
Dimensioni esterne (mm.)	85 (diam.)x102(L)	116(diam.)x136(L)	200(L)x143(H)x88(P)
Peso	380 gr.	640 gr.	1,4 Kg.
Temperatura di funzionamento	-30°...+40°	-30°...+40°	-30°...+40°